

ALUMI-NOX

Весьма эффективное антиадгезивное средство к алюминиевым опалубкам.

ВЕРСИИ ПРОДУКТА

ALUMI- NOX R
ALUMI- NOX E

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ALUMI-NOX R и ALUMI-NOX E противодействуют тенденции для прилипания алюминия и бетона, благодаря химической реакции с продуктами окисления существующими на поверхности алюминия. В результате этих реакций являются мыло, которое предотвращает прилипание бетона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

Для использования на новых и бывших в применении алюминиевых формах для поддержки их состояния, удаления бетона и минимизации необходимости чистки пресс-форм и их консервации.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- ALUMI- NOX R производится на масляной базе, ALUMI- NOX E - на базе воды. ALUMI- NOX E доступен также в сконцентрированной версии, которая высылается в неполных ёмкостях.
- Редуцирует возникновение осколков, углублений и дефектов поверхности.
- Минимизирует накопления бетона на поверхности форм и краёв панели.
- ALUMI- NOX R лёгок к распылению при каждой температуре.
- Хорошо работает с некоторыми смесями, содержащих химические и минеральные примеси, такие как зола и шлак доменной печи.
- ALUMI-NOX соответствует стандарту Green EngineeredTM – экологически чистый и безопасен для здоровья и окружающей среды.
- Доступный в версиях, которые выполняют всевозможные требования, касающиеся эмиссии летучих органических связей (VOC)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Основанные на воде, химически активные антиадгезивные средства становятся невидимыми на поверхностях покрытых, когда высохнут. Это нормальное явление и не влияет на сохранение средства. После розопалубки на поверхности пресс-формы будет виден слой белого порошка. Это не влияет отрицательно на форму и на качество бетон.
- Алюминиевые поверхности форм очень дифференцированы с точки зрения реактивности с ALUMI- NOX R и ALUMI- NOX E также продуктами гидратации цемента.
- Не использовать на формах с старым накоплениями засохшего бетона. Для очистки пресс-форм, необходимо использовать препарата FORM CLEAN.
- ALUMI-NOX, не предназначено для использования в минусовых температурах (морозостойкость не имеют никакого влияния на ALUMI-NOX R, который производится на основе нефти).
- Защищать ALUMI-NOX E от замерзания. Упаковка продукта может лопнуть, что может повлиять на стабильность эмульсии и привести к трудностям при смешивании продукта в процессе аппликации. Продукт который перемерз не должен быть использован.

- Проверить пригодность продукта на основе срока годности, указанного на упаковке. Не используйте продукт просроченный. Использование просроченого продукта может привести к неправильным свойствам продукта.
- Не употреблять на формах с накоплениями бетона. Очистительный форм следует употреблять препарат FORM CLEAN.

ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Техническая документация продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результаты при использовании в соответствующих условиях.
- ALUMI- NOX R и ALUMI- NOX E не должны разбавляться. Сконцентрированная версия ALUMI- NOX E поставляется в неполных контейнерах и требует разбавления через доливание воды и перемешивание. ALUMI- NOX нужно основательно перемешать перед каждым употреблением.
- Рекомендуется распыление с помощью распылителей PERFECT FORM AND CONCRETE SPRAYER или PERFECT POWER SPRAYER. Рекомендованные форсунки то 8001LP, а в холодных условиях 8002LP.
- Типичная производительность на гладких алюминиевых формах выносит 25 - 30 м²/л. Типичная производительность на текстурированных формах, таких как кирпичные поверхности, выносит 20 - 25 м²/л.
- Наносить на чистые, сухие формы, избегать контакта препарата с остальным оборудованием. Накладывать равномерно.
- Новое, неконсервированные алюминиевые формы, должны быть перед использованием соответственно подготовлены с помощью средств SEASONOX также FORM CLEAN.
- Оборудование к наложению ALUMI- NOX E следует чистить водой с мылом. Оборудование к наложению ALUMI- NOX R следует чистить спиртом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ALUMI-NOX R	ALUMI-NOX E
Цвет, ASTM D-2300	1,0 - 1,5	белый
Прозрачность	прозрачный	непрозрачный
насыпная плотность	7,4 фунт / галлон	7,9 фунт / галлон
Вязкость кинематическая, ASTM D-88	51 SUS при 32 ° C	не применяется
точка замерзания	-18 ° C	не применяется
температура воспламенения	> 82 ° C	> 94 °



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

ALUMI-NOX

УПАКОВКА

Продукт упакован в 19-литровые ведерка, 208-литровые бочки и 1041-литровые ёмкости.

СТРОК ГОДНОСТИ

Срок годности до 1 года. Употреблять перед спływом строка годности, поданного на упаковке продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °C до 38 °C.

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976 .

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый. NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu