

BIO-CLEAN

Cytrusowy środek czyszczący i odplamiacz

WERSJE PRODUKTU

BIO-CLEAN
BIO-CLEAN READY

OPIS DZIAŁANIA

BIO-CLEAN jest silnym, rozpuszczalnym w wodzie środkiem czyszczącym, który głęboko penetruje posadzki betonowe w celu bezpiecznego i efektywnego usunięcia większości zanieczyszczeń powierzchni.

ZASTOSOWANIE

- Do stosowania zarówno na posadzkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
- Do oczyszczania powierzchni z pozostałości nakładanych wcześniej powłok, celem przygotowania pod aplikację powłok.
- Do usuwania śladów po oponach, plam z oleju i smarów oraz innych zanieczyszczeń i plam.
- Do usuwania pozostałości asfaltu.
- Doskonały do użytku w magazynach, centrach dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych, obiektach serwisowania samochodów, stadionach, centrach widowiskowych, hangarach lotniczych, kuchniach, restauracjach, piekarniach oraz wszędzie, gdzie potrzebny jest silny środek czyszczący do posadzek.

CECHY PRODUKTU

- Szybko działająca, efektywna formuła pozwalająca na usuwanie wielu zanieczyszczeń organicznych z powierzchni posadzki.
- Skoncentrowany środek może być rozcieńczany wodą w zależności od specyficznych potrzeb.
- W 100-procentach biodegradowalny, nietoksyczny – bezpieczniejszy i efektywniejszy od innych konwencjonalnych środków czyszczących.
- Wysoka rozpuszczalność i wolne schnięcie zapewnia głęboką penetrację i gruntowne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń.
- Przyjemny pomarańczowy zapach.
- Wyprodukowano w technologii Green Engineered™, w sposób przyjazny zdrowiu i środowisku.
- Zgodny z wszelkimi wymogami dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych (VOC).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować do płytek ceramicznych.
- Nie nanosić na pomalowane powierzchnie, chyba że farba ma zostać usunięta.
- Nie używać w obecności pożywienia.
- Zabezpieczyć wszelkie przyległe obszary przed przypadkowym zachłapaniem.
- Chronić przed zamarznięciem. Opakowanie produktu może popękać, co może mieć wpływ na stabilność emulsji i skutkować trudnościami wymieszania produktu w trakcie aplikacji. Produkt podjęzowany o przemarznięcie nie powinien być stosowany.

- Zweryfikować przydatność produktu na podstawie daty przydatności podanej na opakowaniu. Nie używać produktu przeterminowanego. Używanie przeterminowanego produktu może skutkować nieprawidłowym zachowaniem produktu.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Zażądamy aktualnej dokumentacji produktu, etykiet i arkuszy bezpieczeństwa materiału od dostawcy i przeczytaj je przed użyciem produktu.
- Warunki środowiskowe budowy, własności substratu mogą mieć znaczenie dla wyboru produktu, metod aplikacji, procedury i dawek, osiągniętego efektu i zachowania powłoki. Dokumentacja produktu daje ogólną informację właściwą w pewnych warunkach. Wymagane jest przeprowadzenie testu przez nabywcę lub wykonawcę przed zastosowaniem produktu na dużą skalę (niezależnie od innych potwierżeń werbalnych lub pisemnych), dla weryfikacji produktu i czy zakupione ilości mogą być naniesione w satysfakcjonujący sposób oraz czy osiągną pożądaną wykład i własności w konkretnych warunkach.
- Po czyszczeniu z zastosowaniem BIO-CLEAN należy odczekać odpowiednią ilość czasu, aby oczyszczona powierzchnia całkowicie wyschła.

OGÓLNE CZYSZCZENIE

- Pozostałości ciężkiego oleju lub smaru powinny zostać przeskrobane, tak aby zlikwidować nagromadzenie, następnie wstępnie potraktowane nierozcieńczonym BIO-CLEAN.
- BIO-CLEAN zazwyczaj rozcieńcza się wodą w stosunku 1:4 lub 1:5.
- Maksymalne rozcieńczenie to 1:9. Test przeprowadzony przy różnych współczynnikach rozcieńczenia powinien z łatwością określić optymalny stosunek rozcieńczenia.
- BIO-CLEAN aplikować rozpylaczem, mopem lub urządzeniem automatycznym z wydajnością 2,5-5 m²/l.
- Pozwól środkowi BIO-CLEAN działać przez 10-20 minut przed rozpoczęciem szorowania obszaru.
- Po uwolnieniu zanieczyszczeń, BIO-CLEAN powinien zostać odesany lub starty, a powierzchnię należy gruntownie przepłukać wodą.
- Kolejna aplikacja może być konieczna w przypadku bardziej opornych plam.

USUWANIE USZCZELNIACZY, ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH I POWŁOK

- Rozcieńczyć BIO-CLEAN wodą w stosunku 1:3 lub 1:4
- Równomiernie aplikować rozpylaczem lub za pomocą automatu z wydajnością 5-7,5 m²/l.
- Pozwól środkowi BIO-CLEAN działać przez 10-20 minut przed rozpoczęciem szorowania obszaru.
- Wytrzyj powierzchnię i gruntownie przepłucz wodą.



środki chemiczne do betonu

Nox-Crete Europe Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry / ul. Towarowa 17 / tel. 32 732 11 00 / e-mail: info@nox-crete.pl

BIO-CLEAN

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Gęstość | 910 g/l |
| Kolor | pomarańczowy |
| Zapach | przyjemny pomarańczowy |
| Temperatura zapłonu | 47 °C C PMCC |
| Współczynnik lepkości | 30 sek. przy 100° Z-1 |
| Rozpuszczalność w wodzie | tak |

OPAKOWANIE

Produkt jest pakowany w puszkach 3,8-litrowe, wiaderka 19-litrowe i beczki 208-litrowe.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Termin przydatności to 1 rok. Używać przed upływem terminu podanego na opakowaniu produktu.

SKŁADOWANIE

Składować w suchych pomieszczeniach, w temperaturach od 4 °C do 38 °C.

