

BIO-STRIP

Сконцентрированный, цитрусовый гель к удалению напольных покрытий.

ВЕРСИИ ПРОДУКТА

BIO-STRIP

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

БИО-STRIP содержит в себе уникальное сочетание сильных, биологически и экологически чистых растворителей, предназначенных для пропитки и смягчения покрытий и красок, находящихся на поверхности бетона, облегчая их полное удаление.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- До употребления на внешних и внутренних бетонных полах для удаления красок и покрытий. До употребления на вертикальных бетонных и каменных поверхностях с целью удаления граффити.
- Идеальный к употреблению на складах, распределительных центрах, производственных предприятиях, автомобильных сервисах, стадионах, предприятиях промышленной переработки продовольствия, конференционных центрах, авиационных ангарах, кухнях, ресторанах, пекарнях и везде там, где нужен сильным гель для удаления напольных покрытий.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Устраняет акриловые связи к уплотнению и дозреванию, масляные и каучуковые краски, лаки, эмали, модифицированные эпоксиды, полиуретановые покрытия, остатки клея для коврового покрытия и многие другие типы покрытий и клеев для бетонных поверхностей.
- Быстро действующая формула позволяет на смягчение красок и оболочек за время обычно не превышающее 40 минут.
- Сконцентрированная формула позволяет экономическое разбавление с водой, в зависимости от актуальных потребностей.
- Полностью биоразлагаемый, нетоксичен - безопаснее и эффективнее, чем обычные продукты на основе хлористого метилена.
- Высокая растворимость и свободное высыхание обеспечивают глубокое проникновение и легкое удаление.
- Консистенция геля позволяет на соответствующее нанесение, как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях.
- Имеет приятный апельсиновый запах.
- Совместим с Green Engineered™ - безопасен для здоровья и окружающей среды.
- Выполняет все требования по сокращению выбросов летучих органических соединений (VOC).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не наносить на керамическую плитку.
- Не наносить на окрашенные поверхности, вероятно, что поверхность должна быть очищена от краски.
- Не используйте в присутствии открытых продуктов.
- Защитить соседние области от случайного контакта с препаратом.
- Не использовать для удаления химически стойких покрытий.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Техническая документация продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результата при использовании в соответствующих условиях.
- После использования BIO-STRIP нужно подождать, пока поверхность полностью высохнет, прежде чем приступит к повторному нанесению. Рекомендуется как минимум 24 - 28 часов, в зависимости от температуры окружающей среды, уровня вентиляции и влажности воздуха.
- BIO-STRIP разбавляют, как правило, с водой в соотношении 1 : 3 или 1 : 4. BIO-STRIP может быть разбавлен и в соотношении 1 : 9 для менее требовательных покрытий. Для очень стойких красок и покрытий рекомендуется использовать BIO-STRIP неразбавленного. Рекомендуется выполнить тест в условиях строительной площадки с переменным соотношением разбавления, чтобы определить оптимальное соотношение. Разбавление BIO-STRIP водой, как правило, увеличивает время удаления, но это не меняет общей эффективности.
- Равномерно нанесите BIO-Strip с помощью кисти, валика или шваброй.
- Выход продукта находится в диапазоне от 2,5 - 5,0 м² / л
- Пожалуйста, дайте BIO-Strip достаточное время чтобы подействовать. Продолжительность действия может варьироваться от 30 минут до 2 - 3 часа, в зависимости от типа и толщины соединения, которое удаляется.
- Очистите покрытую площадь шлифовальной машиной, оснащенной жесткой нейлоновой щеткой или скребком. Общее время удаления будет зависеть от интенсивности чистки.
- После размягчения покрытия, BIO-STRIP должен быть удалён, а поверхность промыта водой.
- В случае очень стойких покрытий может потребоваться повторное нанесение препарата.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	995 г / л
Цвет	оранжевый
Запах	приятным апельсиновым
Температура воспламенения	>38 °C PMCC
Фактор липкости	5600 CP
Растворимость в воде	да
Эмиссия летучих органических(VOC) связей	773 г/л



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

BIO-STRIP

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый.

NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, указанной на упаковке продукта.

УПАКОВКА

Продукт упакован в 3,8 л банки, 19-литровые ведра, 208 литровые бочки.

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира. Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °C до 38 °C



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu