

DURO-NOX

Эффективное химическое силиконовое средство на водной основе для уплотнения, упрочнения и консервации бетона.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

DURO-NOX глубоко проникает в поры бетонной поверхности, где он может вступать в химическую реакцию с известью, укрепляя и уплотняя поверхность изнутри.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для уплотнения, упрочнения и пылоодпорности новых или существующих бетонных полов.
- Идеален для применения на складах, в логистических и торговых центрах, офисных комплексах, предприятиях пищевой промышленности, молокозаводах, пивоварнях, бойнях, базах для хранения пищевых продуктов, приютах для животных, химических и других заводах.
- Иммунизации от пыли горизонтальных бетонных поверхностей, где накопление пыли является эстетической проблемой или загрязняющим фактором, когда необходимо содержание здания, оборудования в чистоте, таких как емкости для петной воды или резервуары для другой

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Увеличивает абразивную стойкость до 39% и увеличивает плотность поверхности до 12%.
- Укрепляет и увеличивает абразивность, устойчивость к воздействию внешних факторов на бетонный пол при большом движении пешеходов и автомобилей.
- Обеспечивает надежную и долговую защиту благодаря глубокому проникновению средства в бетон.
- Уменьшает повреждения бетонных поверхностей, обеспечивая химическую защиту от большинства органических кислот, щелочей, солей, пищевых продуктов, жиров, масла, смазок, а также неорганических кислот.
- Уплотняет, укрепляет и делает отпорными на пыль мягкие бетонные полы.
- Улучшает прилипание малярных лент, краски.
- Общая характеристика качественных показателей DURO-NOX, превышает показатели традиционных акриловых средств уплотнения и консервации бетона.
- Соответствует требованиям USDA на предмет случайного контакта с пищевыми продуктами.
- зготовлено в соответствии с технологией Green Engineered™ - безопасный для здоровья и окружающей среды.
- Позволяет полу дышать, обеспечивая освобождение от гидро-статического давления, которое может привести к отклеиванию бетона.
- Может применяться со всеми средствами серии NOX CRETE SILCOSEAL.
- Отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических соединений) на федеральном уровне.

ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не использовать на бетоне модифицированном на латексе и эпоксидных полимерах.
- Не использовать на поверхностях, которые обрабатывались ваксой и средствами для консервации и уплотнения, их необходимо предварительно удалить химическим или механическим способом, поскольку они могут вступать в химическую реакцию с DURO-NOX.
- Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка продукта может повредиться, а продукт может потерять качественные показатели. Замороженный продукт не использовать.
- Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. Использование продукта, срок годности которого истек, может привести к ухудшению качественных показателей.
- Наносить при температуре от 4о С до 38о С.
- Избегать контакта со стеклом, алюминием и сталью. При попадании, промыть водой. Иначе может привести к изменению цвета поверхности.
- Перед применением на цветном бетоне, проконсультироваться с NOX CRETE. Неправильное нанесение может привести к нежелательным результатам в виде изменения цвета поверхности.
- В случае необходимости применения DURO-NOX на свежем бетоне, проконсультироваться с NOX CRETE об ограничениях и инструкции применения.
- Не рекомендуется применять на поверхностях бетонных полов старше трех лет, разве что поверхность была очищена от остатков, которые могут вступать в реакцию (на пример от остатков извести).
- В некоторых случаях необходимо соответствующим образом подготовить поверхность перед применением DURO-NOX.

УПАКОВКА

Продукт упакован в 19-литровые ведра, 208 литровые бочки.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения составляет один год. „Использовать по” дата, указанная на упаковке продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

DURO-NOX

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый.

NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976 .



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu