

CURE & SEAL 1200 E

Химическое средство на водной основе для укрепления и уплотнения бетона архитектурного класса.

ВЕРСИИ ПРОДУКТА

CURE & SEAL 1200 E

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

После нанесения на поверхности со свежим бетоном или уже существующие поверхности, CURE & SEAL 1200 E образует защитный слой на поверхности, который минимизирует потерю влажности через испарение что позволяет бетону достичь максимальной силы, плотности и поверхностной твердости. С целью получения поверхности с высоким блеском, стойкостью к стиранию и химической выносливостью, можно накладывать следующие слой уплотняющей оболочки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применять для ухода за свежо отлитыми бетонными полами и стенами.
- Применять для укрепления существующих бетонных и кирпичных поверхностей, а также на плитке и мозаике.
- Применяется на бетонных поверхностях с ковровым покрытием для уменьшения пыли и гниения. А во виниловом покрытием пола применяется для улучшения качественных показателей клея для винилового покрытия.
- Применяется для внутренних работ, требующих снижения запаха и ЛОС.
- Рекомендуется применять на производственных предприятиях, складах, гаражах, подвалах и др.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Дает эффект белоснежной прозрачности покрытия, устойчив к окислению.
- Не повреждает и не делает скользкой бетонную поверхность.
- Соответствует ASTM C 309, Тип 1, Класс А и Б, AASHTO M 148, Тип 1, Класс Б. Соответствует требованиям USDA по случайного контакта с продуктами питания.
- Уникальная формула образует защитный слой, который обеспечивает больше защиты для уплотнения. Эта функция особенно полезна в ситуациях, без последующего нанесения средства.
- Дает прозрачное покрытие с высоким блеском, и хорошую стойкость к окислению.
- Средство не желтеет и совместимо с наиболее устойчивыми напольными покрытиями и красками для бетона.
- Как правило, высыхает на прикосновение в течение 30-60 минут.
- Нанесение последующих слоев улучшает бетонные поверхности, придавая им зеркального блеска, а также снижает расходы на средства содержания/консервирования и технического обслуживания.
- Защищает ковры и другие напольные покрытия от влияния щелочных солей путем ограничения движения растворимых в воде солей. Сводит к минимуму гниль, и разрушительные химические реакции между известью и ковровыми волокнами, а также исключает накопление пыли под покрытием.
- Изготовлено по технологии Green Engineered™ - безопасный для здоровья и окружающей среды.
- Отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических соединений) на федеральном уровне и на уровне штатов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Долговечность CURE & SEAL 1200 E зависит от условий нанесения, внутреннего или наружного использования и других условий.
- Не использовать если на поверхностях, которые будут обрабатываться бетоном или штукатуркой, на влажных бетонных плитах и на поверхностях, которые подвержены влиянию воды.
- Наличие паро-изоляции может вызвать вздутие продукта, если не применяются специальные процедуры. Спросите совета у NOX - CRETE.
- Не используйте вместе с другими средствами для уплотнения и склеивания без предварительной пробы совместимости.
- Средство может подчеркнуть различные оттенки бетона проявится в виде пятен на поверхности. Сделайте пробное нанесение .
- Нанесение средства перед высыханием бетона, или на влажную поверхность может привести к ослаблению качественных показателей .
- Нанесение на гладкие, твердые, стальные поверхности может снизить качественные показатели выносливости покрытия.
- Не применять при температуре равной или ниже нуля , или если такая температура наступит в течение 6 часов после применения . Для достижения наилучшего результата применять при температуре 13 С. Применение при температуре заморозания может потребовать дополнительно ухода.
- Консервированные поверхности могут быть скользкими до момента высыхания.
- Беречь от заморозания. Упаковка продуктов может треснуть, что может повлиять на стабильность эмульсии и вызвать трудности при смешивании продукта во время применения. Продукт, подозреваемых в замораживание не должны быть использованы.
- Проверьте пригодность продукта, срок годности на упаковке. Не используйте продукт срок годности которого истек.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Техническая документация продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результаты при использовании в соответствующих условиях.
- Нормальный уровень нанесения при консервировании является 2,5 м²/л.
- Нормальный уровень нанесения при уплотнении является 5-10 м²/л.
- Перемешать перед использованием. Избегать аэрации продукта. Не разбавлять, не распускать.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

CURE & SEAL 1200 E

- Наносить с помощью валиков или распылителя с низким давлением с валиком. До нанесения средства применять распылитель фирмы NOX-CRETE : PERFECT FOR AND CONCRETE SPRAYER или IDEAL FORM AND CONCRETE SPRAYER.
- Нанести верхний слой только после высыхания нижнего. Поверхность перед обработкой отшлифовать для обеспечения лучшего приклеивания.
- Орудия труда промыть водой сразу после использования.

СВЕЖИЙ БЕТОН

- Наносить сразу после того, как поверхность просохнет. Бетон должен быть влажным, но не мокрым. Наносить равномерно, избегая образования ям и холмов на поверхности.
- Нанести на вертикальную поверхность и размазать.
- Повторно нанести после последней чистки для достижения максимальной плотности и избегания загрязнения пылью. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и соответственно отшлифована для достижения соответствующего результата.

СТАРЫЙ БЕТОН

- Устранить из бетона жиры, масло, краску, другие средства по уходу за бетоном и выровнять поверхность.
- Чистить с помощью 10% раствора гидроксида натрия.
- Обработать поверхность с помощью гидроксида натрия для обеспечения соответствующего уплотнения.
- УХОД
- Чтобы достичь максимальных качественных показателей уплотнений, надо как можно быстрее стереть все химические остатки и смести абразивные остатки.
- Периодическая мойка моющими средствами и шлифовки помогут удержать блеск поверхности.
- Поврежденные участки нужно почистить и восстановить.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от +4 ° C до 38 ° C.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефону (800) 669-2738 или (402) 341-1976 .

УПАКОВКА

Продукт упакован в 19-литровые ведра, 208 литровые бочки.

СТРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, указанной на упаковке продукта.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет, ASTM D-2300	молочно-белый
Ясность	эмульсия
Запах	отсутствие
Выбросы летучих органических соединений (ЛОС)	<350 г / л
насыпная плотность галлон	8,42 фунт /
точка замерзания	0 ° C
Время высыхания (потеря вязкости)	1-2 часов.
Время высыхания (небольшое движение)	24 часов.
Время высыхания (нормальный трафик)	36-48 часов.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый. NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu