

DEACTIVATOR

Оригинальное химическое средство для очистки инструментов от остатков бетона.

Версия на основе растворителя = DEACTIVATOR

Версия на основе воды = DEACTIVATOR E

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

DEACTIVATOR вступает в химическую реакцию со щелочами в бетоне не позволяя свежему бетону прилипнуть и смягчает засохшие пятна бетона. Нанесенный ежедневно перед использованием DEACTIVATOR помогает избежать прилипания и появления засохшего бетона на обрабатываемой поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для использования на заводах по производству бетона, форм и т.д., с целью защиты оборудования и материалов от контакта с бетоном.
- Применять для ухода за мешалками, бетоно мешалками, конвейерами, элеваторами, лотками, поддонами, трубами и контейнерами.
- Применять на всех видах катков, машин для трамбовки и формирования бетона.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Химическим способом смягчает засохший бетон и предотвращает засыхание бетона на обрабатываемой поверхности.
- Не повреждает резиновых и окрашенных металлических поверхностей.
- Концентрат можно использовать в разбавленном или чистом виде.
- DEACTIVATOR - на основе растворителя. DEACTIVATOR E - на основе воды . DEACTIVATOR E доступен также в концентрированной версии в частично заполненных контейнерах .
- Не смывается дождем.
- DEACTIVATOR E является Green Engineered™ - безопасный для здоровья и окружающей среды.
- Не горюч.
- DEACTIVATOR E отвечает некоторым требованиям загрязнения воздуха и по ЛОС (летучих органических соединений) на уровне некоторых штатов.
- Отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических соединений) на федеральном уровне.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не использовать в качестве средства для чистки форм для бетона.
- Не использовать DEACTIVATOR E при температуре равной или ниже нуля. (Температура не влияет на DEACTIVATOR на основе растворителя.)
- Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка продукта может повредиться, а продукт может потерять качественные показатели. Замороженный продукт не использовать.
- Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. Использование продукта, срок годности которого истек, может привести к ухудшению качественных показателей.

ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения , процедур и количества слоев , а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Литература продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях . Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результата при использовании в соответствующих условиях .
- Устранить как можно больше разрезанного бетона с поверхности перед использованием мойки высокого давления.
- Поверхность, на которой должен применяться DEACTIVATOR на основе растворителей, должна быть абсолютно сухой. DEACTIVATOR E на основе воды можно наносить на мокрую поверхность .
- DEACTIVATOR E в концентрированной форме поставляется в частично заполненном контейнере, который надо разбавить водой и перемешать. DEACTIVATOR E надо перемешивать перед каждым применением. Рекомендуется использовать специально разработанный для мешалки емкость 55 гал. и 275 гал. от NOX - CRETE.
- Для смягчения засохшего бетона наносить средство сразу после мытья мойкой высокого давления .
- Во избежание прилипания засохшего бетона применять профилактически перед использованием. Остатки бетона засохнут, но не прилипнут к поверхности.
- Средство рекомендуется наносить с помощью ручной помпы низкого давления THE PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER или THE IDEAL FORM & CONCRETE SPRAYER от NOX CRETE. Наносить на все поверхности , на которых может засохнуть бетон. Поверхности с большим количеством засохшего бетона, нужно обработать несколько раз для смягчения бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DEACTIVATOR	DEACTIVATOR E
Плотность	90 кг / л	97 кг / галлон
Температура сгорания	47 °C	> 93 °C
Цвет	Желтый	Белая эмульсия
Запах	Приятный	Приятный
ЛОС	< 400 г / л	<150 г / л
В.П.	< 5 мм рт . стр	< 13 мм рт . стр.
Температура замерзания	> -40 °C	0 °C



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

ДЕАКТИВАТОР

УПАКОВКА

Продукт упакован в ведра по 19 литров, 208 литровые бочки, 1041 литровые контейнера.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок годности один год. Использовать до истечения срока годности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый.

NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976 .



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu