

MONOFILM

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

MONOFILM быстро образует защитную мономолекулярную пленку на поверхности бетона, которая эффективно уменьшает испарение влаги с поверхности до 80%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для использования на бетонных поверхностях, где скорость испарения влаги очень быстрая что вызвано различными внешними факторами, такими как: увеличение света (инсоляции), снижение влажности или в жаркую и ветреную погоду.
- для использования во время любых работ на горизонтальных бетонных поверхностях.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- уменьшает испарение на 80% в ветреную погоду и на 40% солнечную.
- уменьшает образование пузырей, трещин и усадки бетона, что может привести к поверхностным дефектам.
- поддержанием адекватной гидратации улучшает прочность бетона, твердость и увеличивает стойкость к истиранию.
- Защитное покрытие сохраняется до тех пор пока пластичный бетон. Это дает возможность оценить время, чтобы позволять достичь желаемого результата, независимо от последующего осуществления деятельности.
- Жаркие или ветреные неблагоприятные условия окружающей среды не влияют на общее состояние бетона в процессе работы.
- не мешает нормальному процессу гидратации бетона, и нет никакого влияния на последующее использование герметиков, красок, покрытий и материалов для ремонта.
- для облегчения применения имеет флуоресцентный краситель .
- также доступен в готовом к применению виде, не требующий разбавления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте в месте (вместо) с отвердителями.
- Не использовать после полного испарения влаги с поверхности или последнего затирания.
- Не используйте неразбавленным. Правильное разбавление 1 часть MONOFILM до 9 частей воды. Не разбавлять препарат MONOFILM RTU.
- Не применять, если температура бетона или окружающей среды ниже 7 ° C. Защитить продукт от замерзания. Упаковочная тара может быть нарушена тем самым, вызывая разделение активных ингредиентов в результате снижается эффективность продукта. Продукт, который был заморожен не должен использоваться.
- Запросите актуальную документацию продукции и материалов, паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте их перед использованием продукта.
- Свойства поверхности может быть важным фактором при выборе продукта, применение методов обработки и дозировки средства. Документация по продукту содержит общую информацию, относящуюся к определенным условиям. Для того чтобы проверить продукт и убедиться в его свойствах, что средство достигнет желаемого результата и характеристик в конкретных условия, необходимо провести тест на более малом количестве.

- MONOFILM необходимо тщательно перемешать перед каждым использованием и перед разбавлением. Смешивая средство в 208L бочке, наилучшие результаты достигаются при использовании мешалки DRUM AGITATOR от NOX-Crete. Рекомендуется разбавлять в соотношении 1:9 (одна часть средства на девять частей воды). Версия средства MONOFILM RTU не требует разбавления. Перемешать перед использованием.
- Продукт можно наносить уже при первом затирании и при каждом последующим, за исключением последнего. Наносить при помощи ручного опрыскивателя низкого давления. Рекомендуется использовать продукты NOX Crete: NOX-CRETE'S PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER или IDEAL FORM & CONCRETE SPRAYER. NOX-CRETE'S PERFECT SPARYER идеально подходит для нанесения на крупно масштабных объектах.
- Типичный расход продукта MONOFILM (разбавленного 1:9) 5-10м2/ л.
- Повторно применить продукт, чтобы избежать чрезмерного высыхания поверхности .

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	флуоресцентный желтый
ЛОС	<40 г / л
Массовая плотность	1 кг / л
Ясность	очистить
ТСС горючесть	негорючий
Запах	без запаха

СТРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, указанной на упаковке продукта.

УПАКОВКА

Продукт упакован в 3,8 л банки, 19-литровые ведра, 208 литровые бочки.

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефону (800) 669-2738 или (402) 341-1976 .

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 ° C до 38 ° C



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

MONOFILM

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый.

NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu