

PRECAST RELEASE # 80

Эффективное химическое чистящее средство форм для бетона. Специально разработан для форм которые используются для изготовления изделий из бетона.

PRECAST RELEASE # 80 = на основе растворителей

PRECAST RELEASE # 80 E = на основе воды.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

PRECAST RELEASE # химически активный чистящее средство для форм, которое вступает в химическую реакцию со щелочью в бетоне, образуя скользкую мыльную пленку, которая предотвращает засыхание бетона на формах. PR # 80 создает также физический барьер, что даёт в большинстве случаев возможность легко отделить бетон от формы при изготовлении изделий из бетона.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Применять на формах из пластика, стеклотекстолита и некоторых типов фанеры HDO, PSF, CBF.
- Дает исключительный результат при созреванию бетона методом авто-клавирования.
- Идеален для применения с проблематичными бетонными смесями содержащими большое количество цемента, микрокремнезема, летучая зола и высоко-эффективные редукторы использование воды.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Уменьшает появление дефектов на поверхности бетона.
- Улучшает отделение бетона от формы.
- Позволяет достичь равномерной одноцветной архитектурной поверхности.
- Быстро высыхает.
- Уменьшает экономическую стоимость чистки и содержания форм, при регулярном использовании делает формы самоочищающимися.
- Низкая вязкость позволяет минимизировать расход средства.
- Не оставляет следов в виде пятен.
- Не влияет на натуральные свойства материалов, таких как краски и другие средства для бетонных поверхностей.
- PR # 80 на основе нефтепродуктов. PR # 80 E на основе воды. PR # 80 E доступен также в концентрированной версии, который поставляется в частично заполненном контейнере.
- Версия на основе нефтепродуктов можно распылять при любой температуре.
- PR # 80 E является Green Engineered™ - безопасный для здоровья и окружающей среды.
- PR #80 Соответствует всем требованиям ЛОС (летучих органических соединений) на федеральном уровне.
- PR #80 E отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических соединений) на уровне всех штатов.

ПЕРЕВАГИ

- Не использовать на поверхностях форм из алюминия, фанеры средней плотности и дерева . Для алюминиевых поверхностей рекомендуется применять средство ALUMINI - NOX от NOX CRETE . Для поверхностей из фанеры средней плотности и дерева рекомендуется применять NOX CRETE FORM COATING .
- Некоторые виды синтетического пластика , синтетической резины и пенообразователи могут вступать в реакцию с растворителями PR # 80. В таких случаях рекомендуется применение средств на водной основе : PR # 80 E , PCE , BIO - NOX или NOX - CRETE FORM COATING E.

- Химические средства на основе воды , не видны на поверхности после высыхания. Это нормальное явление , которое не влияет на качественные показатели средства. После снятия формы , белая пенная пленка появится на поверхности формы . Это не вызывает побочных эффектов на форме и бетоне. Не путать с появлением наростов .
- Средство нанесенный на формы с непоглощающих пластика или стеклотекстолита может смыться дождем. В таких случаях рекомендуется использованием PCS или PCE .
- Не наносить средство PR # 80 E при температуре заморзания. (Температура заморзания не влияет на PR # 80 на основе растворителя) .
- Избегать заморзания PRECAST RELEASE # 80. В случае заморзания , упаковка продукта может повредиться , а продукт может потерять качественные показатели . Замороженный продукт не использовать.
- Убедитесь , что срок годности, указанный на упаковке , не истек . Не используйте продукт , срок годности которого истек . Использование продукта , срок годности которого истек , может привести к ухудшению качественных показателей [ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ](#)
- Попросите актуальную документацию продукта , этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта , методов нанесения , процедур и количества слоев , а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды , состояние поверхности и конструкции.
- Литература продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях . Однако , покупатель должен обязательно убедиться , что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результаты при использовании в соответствующих условиях .
- Поверхности форм высушить и очистить перед использованием.
- Для архитектурных и представляемых бетонных поверхностях , устранить все бетонный налет , ржавчину , окарины и другие масляные средства перед нанесением .
- PR # 80 E в концентрированной версии поставляется в частично заполненном контейнере , который необходимо разбавить добавляя соответствующее количество воды . Перемешать . Для перемешивания рекомендуется применение специально разработанного устройства от NOX - CRETE для 55275 - гал . мешалок .
- Рекомендуется распылять с помощью PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER PERFECT POWER SPRAYER от NOX CRETE. Оба устройства поставляются в размерах, обеспечивающих удобное использование .
- Нормальный уровень нанесения на сталь , пластик и дерево выносит 62-75 м2/л.
- Не наносить больше рекомендованной нормы . Чрезмерное количество средства , потеки повлияют на качественные показатели . Устранить чрезмерное количество средства.



Профессиональная химия

PRECAST RELEASE # 80

- Избегать попадания на арматуру и предварительно напряженные кабели.
- Избыточное нанесение и оборудование для нанесения чистить с помощью минеральных спиртов.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность

PRECAST RELEASE # 80	0,848 кг / л
PRECAST RELEASE # 80 E	0,97 кг / л

Температура сгорания, ASTM D-93

PRECAST RELEASE # 80	38 °C
PRECAST RELEASE # 80 E	> 94 °C

Цвет ASTM D-1500

PRECAST RELEASE # 80	1,0
PRECAST RELEASE # 80 E	Белый

ЛОС

PRECAST RELEASE # 80	<400 г / л
PRECAST RELEASE # 80 E	<150 г / л

УПАКОВКА

Продукт пакується в 19-літрові ведерка, 208-літрові бочки та 1041-літрові вмістилища.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ

ВНИМАНИЕ ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX - CRETE , INC . (NOX - CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии , что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию , которые могут измениться только на основании письменного договора , заключенного через уполномоченного представителя от NOX - CRETE . Ни один другой представитель NOX - CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность , о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX - CRETE гарантирует , что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар , срок годности , который не прошел , был закуплен с дефектом , NOX - CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый.

NOX - CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ , явных ли явных по этому продукту. Не существует **КОММЕРЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ**. Ни в коем случае NOX - CRETE не несет ответственности за повреждения товара , прямое или не прямое , возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара , никакие претензии , стоимость которых превышает стоимость товара , закупленного с дефектом , не принимаются во внимание.

РИСК

NOX - CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР , ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ . ПОКУПАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ ТОВАРА .



Профессиональная химия