

SPARKL-SEAL VOC

На основе растворителя, глянцевый, прозрачный, акриловый, полимерный декоративный герметик для бетона.

Соответствует Федеральному VOC = Требования SPARKLE-SEAL Соответствует OTC VOC = Требования SPARKLE-SEAL LVOC

ВЕРСИИ ПРОДУКТА:

SPARKL-SEAL VOC
SPARKL-SEAL LVOC

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

SPARKL-SEAL VOC & LVOC создает выносливый, твердый, не желтеющий слой для внутреннего и внешнего применения. Красота поверхностей, которые покрываются, стаёт более заметным через эффект „мокрого вида”. Нанесенный на свежо положенный и законченный бетон, SPARKL-SEAL VOC & LVOC создает уплотнение против испарения, которое задерживает влажность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

- Для уплотнения и обеспечения всевозможных типов горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Идеальный для повышения привлекательности бетона.
- До обеспечения поверхности от графити. Защищает перед большинством красок в аэрозолей.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Он содержит специальные УФ ингибиторы, которые максимально сопротивляются солнечному ультрафиолетовому излучению.
- Очень быстро высыхает и имеет отличные характеристики при повторном нанесении.
- Защищает поверхность от разрушающего действия дождевой воды, соли, льда и кислоты.
- Сводит к минимуму появления сколов и повреждений от замораживания / оттаивания за счет поглощения влаги.
- Охраняет от пятен из пыли, продовольственных продуктов, урины и кала.
- Минимизирует появление кристаллических высолов также остатков известки на стенах из кирпича и блоков. Охраняет следующие нанесённые слои от высолов, щелочных солей и пыли.
- SPARKL-SEAL LVOC является более низкой версией VOC (менее 400 г/л), что соответствует более строгим требованиям качества OTC USA.
- Соответствует всем требованиям, касающимися летучих органических соединений (VOC).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не применять на бетонных плитах с недостаточно осушенной основой, на поверхностях, которые должны быть покрыты бетоном или гипсом также на поверхностях, подвергающихся на действие воды под тиснением.
- Расслаивание оболочки(пузыри) может иметь место, если аппликация сделана перед испарением воды из поверхности. Основа, заключающая сконденсированную влажность или барьер влажности, расположенный плиты, которая ниже покрывается, увеличивают риск возникновения расслаивание.
- Не употреблять с другими уплотнителями, оболочками, клеями, и так далее без предыдущего переведение теста с целью определения совместимости продуктов.
- Всевозможные изменения плотности поверхности бетона могут быть подчёркнуты через появление пузырей после нанесения продукта. Следует сделать пробную аппликацию с целью оценки совместимости средства с подложем.

- Не употреблять вблизи открытого огня. Обеспечить соответствующую вентиляцию.
- Поверхности, которые покрываются, могут быть скользкими перед высыханием или после смачивания поверхности водой.
- При наружном использовании, покрытие будет окисляться, через некоторое время будет нужно обновить покрытие.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Техническая документация продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результата при использовании в соответствующих условиях.
- Наилучшие результаты достигаются при использовании распылителя низкого давления, однако этот продукт можно наносить при помощи кисти, валика или щетки. Насос должен быть оснащён соплом 8006 и иметь химически стойкие шланг и прокладки. Для небольших поверхностей рекомендуется NOX-CRETE PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER. Для больших площадей лучше всего использовать распылитель с мотором.
- Не разбавлять.
- Производительность может изменяться в зависимости от условий основы. Приблизительная производительность это 6,1 м²/л и 7,4 м²/л в импрегнации при однократном наложении.
- Оборудование, используемое для нанесения Sparkl-Seal должно быть очищено с помощью ароматических растворителей, таких как ксилолы.
- Удалить всякую грязь, масло, смазки, краски или другие уплотнители при помощи NOX-CRETE BIO-BIO CLEAN или STRIP и прочистить 10% едким раствором.
- Обильно промыть водой, собрать остатки воды.
- Оставить сохнуть на протяжении 24-48 часов перед первым нанесением. Наносить до получения равномерного слоя. Второе нанесение через 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Немедленно вытереть пролитые химикаты, растворители или бензин.
- Смести все виды мусора и отходов.
- Периодически мыть и полировать поверхность, чтобы сохранить блеск.
- Любые повреждения покрытия должны быть немедленно очищены и покрыты наново.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

SPARKL-SEAL VOC

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SPARKL-SEAL VOC	SPARKL-SEAL LVOC
Цвет ASTM D-2300	белый водянистый	белый водянистый
Прозрачность	прозрачен	прозрачен
Запах	Растворителя	Растворителя
VOC	<700 g/l	400 g/l
VP	< 2,0 mmHg przy 20 °C	< 2,0 mmHg przy 20 °C
Насыпная плотность	896 g/l	896 g/l
Замерзания	-20° F (-29° C)	-20° F (-29° C)
Высыхание(без пыли)	2 часа	30 минут
Высыхание (легкое движение)	12 часов	12 часов
Высыхание (нормальное движение)	24 часов	24 часов
Воспламенение РМСС	> 38 °C	> 4° C

СТРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, указанной на упаковке продукта.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в 19л ведрах и 208 л бочках.

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976 .

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °C до 38 °C

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый. NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu