

TAG-X

Skuteczny, biodegradowalny, środek do usuwania graffiti z betonowych, oraz kamiennych powierzchni.

OPIS DZIAŁANIA

Tag-X to połączenie silnych biodegradowalnych i przyjaznych środowisku rozpuszczalników, oraz substancji czynnych powierzchniowo, które szybko wnikają i zmiękcza graffiti na betonowych, oraz kamiennych powierzchniach, dzięki czemu można je z łatwością usunąć za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego. Przywraca pierwotny wygląd powierzchnią zabrudzoną przez graffiti bez szorowania, skrobienia lub piaskowania.

ZASTOSOWANIE

- Do użytku na wszelkich zewnętrznych powierzchniach betonowych, oraz kamiennych zabrudzonych graffiti.
- Do stosowania na większości porowatych powierzchni, z których czyszczeniem mają problemy inne środki do tego przeznaczone.
- Skuteczny na betonowych oraz kamiennych powierzchniach, gdzie zawiodły inne środki przeznaczone do usuwania graffiti.
- Stanowi skuteczną alternatywę dla zabezpieczenia powierzchni za pomocą powłok ochronnych.
- Tag-X może być bezpiecznie używany do usuwania graffiti przez uprawnione do tego osoby z szkół, budynków komunikacji publicznej, budynków mieszkalnych, bibliotek, mostów, oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

CECHY PRODUKTU

- Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z graffiti na bazie lakieru, emalii, akrylu, winylu, żywicy lub oleju.
- Skuteczny na porowatych materiałach budowlanych takich jak cegła, pustak, stiuk, marmur, granit, łupek, beton z dodatkami włókien, prefabrykaty budowlane, oraz szeregu innych powierzchni.
- Tag-X działa z taką samą wydajnością we wszystkich temperaturach – nawet poniżej 0°C.
- Bezpieczny zarówno dla środowiska jak i dla osób stosujących preparat.
- Tag-X jest środkiem biodegradowalnym.
- Po użyciu Tag-X, niechciane graffiti może z łatwością być usunięte za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego z ciepłą lub zimną wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować na malowanych powierzchniach, chyba że farba ma być później usuwana.
- Nie stosować w pobliżu otwartej żywności.
- Należy chronić wszelkie pobliskie powierzchnie przed przypadkowym kontaktem z Tag-X.
- Nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń z słabą wentylacją.
- Nie należy rozcieńczać z wodą lub rozpuszczalnikiem przed użyciem.
- Tag-X może powodować trwałe odbarwienia na niektórych podłożach. Zawsze przed użyciem na większej powierzchni należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu aby upewnić się, że środek nie wpływa negatywnie na daną powierzchnie.
- Farba graffiti może sieciować i twardnieć z biegiem czasu, przez co staje się trudniejsza do usunięcia. Najlepsze rezultaty osiągnięte są gdy graffiti jest usuwane w niedługim czasie po jego nałożeniu.

- W zależności od substratu i rodzaju farby graffiti, po zaaplikowaniu Tag-X może pozostać słaby zarys graffiti. W takim wypadku należy zastosować niewielką ilość wybielacza (podchloryn sodu), nadtlenu wodoru, albo innego utleniacza aby usunąć uporczywe pozostałości. Przed użyciem utleniaczy należy w mało widocznym miejscu upewnić się, że nie uszkodzą one powierzchni na którą będą stosowane.
- Należy upewnić się, że czyszczona powierzchnia może być splukiwana za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego.
- Jeśli czyszczone powierzchnie wyróżniają się wyglądem od obszarów wcześniej nie zabrudzonych należy zmniejszyć ilość nakładanego środka, wraz ze zmniejszeniem dokładności czyszczenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Zażądaj aktualnej dokumentacji produktu, etykiet i arkuszy bezpieczeństwa materiału od dostawcy i przeczytaj je przed użyciem produktu.
- Warunki środowiskowe budowy, własności substratu mogą mieć znaczenie dla wyboru produktu, metod aplikacji, procedury i dawek, osiągniętego efektu i zachowania powłoki. Dokumentacja produktu daje ogólną informację właściwą w pewnych warunkach. Wymagane jest przeprowadzenie testu przez nabywcę lub wykonawcę przed zastosowaniem produktu na dużą skalę (niezależnie od innych potwierdzeń werbalnych lub pisemnych), dla weryfikacji produktu i czy zakupione ilości mogą być naniesione w satysfakcjonujący sposób oraz czy osiągną pożądany wygląd i własności w konkretnych warunkach.
- Osłaniać wszystkie sąsiadujące powierzchnie nie wymagające usuwania graffiti.
- Tag-X należy nakładać używając opryskiwacza ręcznego, ciśnieniowego, lub wałka. Przeciętna wydajność to 2-5 m²/L przy pojedynczej aplikacji. Z reguły środek jest nakładany nie więcej niż dwukrotnie na ten sam obszar, aby usunąć całość graffiti.
- Aby umożliwić jak najdokładniejszą penetrację graffiti pozostaw TAG-X na jego powierzchni na 10-30 minut w zależności od skali zabrudzenia.
- Aby usunąć graffiti należy zmyć zabrudzoną powierzchnię spryskiwaczem ciśnieniowym mając na uwadze to, aby nie trzymać go zbyt blisko danej powierzchni co mogłoby skutkować jej uszkodzeniem.
- Nie pozwól, aby TAG-X wyschnął na czyszczonej powierzchni. Jeśli tak się stanie wymagana jest ponowna aplikacja.
- Należy odczekać przynajmniej 24 godziny po usunięciu graffiti z nałożeniem farby lub powłok ochronnych, dając czas TAG-X na wyparowanie.



środki chemiczne do betonu

TAG-X

DANE TECHNICZNE

kolor	wodny biały
gęstość	995 g/l
zapach	łagodny
temperatura zapłonu	57,2 °C
rozpuszczalny w wodze	tak
biodegradowalny	tak

OPAKOWANIE

Tag-X jest pakowany w pojemniki o pojemności 3,8 l i 19 l.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Termin przydatności do użycia to 1 rok. Używać przed upływem terminu ważności podanym na opakowaniu.

SKŁADOWANIE

Składować w suchych pomieszczeniach w temperaturze od 4 °C do 38 °C



środki chemiczne do betonu